





FORNOVOGAS
WE MOVE ENERGY

ERM - ERV


EROGATORI PER GAS METANO



BIOGAS



CNG



INDUSTRY

MADE IN ITALY 

ERM - ERV

EROGATORI PER GAS METANO



ERM 4M



ERM



ERV

CARATTERISTICHE PRINCIPALI ERM

- 1, 2 o 3 livelli di pressione
- 1, 2 o 4 punti di carica
- Manichetta gemellare dotata di break away
- Recupero della manichetta servoassistito per ridurre l'usura dovuta allo strisciamento
- Misuratore massico ad alta portata - precisione +/- 0,5%
- Valvole elettropneumatiche con attuatore precaricato
- Tubazioni di diametro elevato per prestazioni ottimali
- Filtro in ingresso per ogni linea
- Valvole di eccesso flusso
- Testata elettronica indipendente per ogni punto di carica
- Display LCD retroilluminato
- Totalizzatore meccanico
- Manometro di fine carica
- Valvola a 3 vie NGV1

Opzioni Disponibili

- Pulsante uomo morto-self service
- Attacco NGV2 / ITALIA ed altri a richiesta
- Pistola automatica NVG1
- Compensazione della temperatura
- Collegamento a sistemi di controllo delle erogazioni (POS)

Dimensioni ERM NEW

Lunghezza 1000 mm
Larghezza 535 mm Altezza 1950 mm

Dimensioni ERM NEW 4M

Lunghezza 1300 mm
Larghezza 535 mm Altezza 2900 mm

PROGETTATI PER IL TUO RIFORNIMENTO: EFFICIENTE, RAPIDO E SICURO

ERM - ERV

ELECTRONIC NATURAL GAS DISPENSERS

ERM-ERV

La linea ERM è frutto dell'applicazione delle più recenti tecnologie del settore. Il design, semplice ed accattivante rende l'erogatore ERM-ERV un punto di riferimento nella categoria.

EFFICIENZA MASSIMA

La vasta gamma di configurazioni consente la scelta del prodotto più idoneo in ogni tipo di situazione operativa. L'elettronica di ultima generazione consente l'interfacciamento con i sistemi POS oggi presenti sul mercato.

ERM-ERV

Ogni unità esce dalla fabbrica solo dopo essere stata testata alle condizioni di esercizio.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI ERV

- 1 livello di pressione
- 1, 2 punti di carica
- Manichetta gemellare dotata di break away
- Recupero della manichetta servoassistito per ridurre l'usura dovuta allo strisciamento
- Valvole elettropneumatiche con attuatore precaricato
- Tubazioni di diametro elevato per prestazioni ottimali
- Filtro in ingresso per ogni linea
- Manometro di fine carica
- Pulsante di emergenza
- Attacco NGV1

Opzioni Disponibili

Attacco NGV2 / ITALIA ed altri a richiesta

Dimensioni ERV

- Lunghezza 180 mm
- Larghezza 400 mm
- laltezza 1900



FORNOVOGAS S.p.A.

Sede legale e operativa

Via Ponticelli, 5-7, 43029 Traversetolo (PR) - Italia

Tel +39 0521 1553844 Fax +39 0521 1523066

info@fornovogas.it

WWW.FORNOVOGAS.IT